

**Общество с ограниченной ответственностью «ВАЗАПЛАСТ»****Адрес: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Калужское шоссе, д.6****ИНН: 5074021484, КПП: 775101001, ОГРН: 1035011455038, ОКПО: 58258921****Р/с № 40702810138180106926 в банке ПАО СБЕРБАНК****БИК: 044525225 к/с № 30101810400000000225****Телефоны: +7 (495)647-15-50, +7 (926)669-50-53, +7 (800)301-00-72****Email: vazaplast1@gmail.com, сайт: http://vazaplast.ru****ЯНВАРЬ 2022**

Размер	Внутренний d изделия с полностью закрытым замком	Наружный d изделия с полностью закрытым замком	Высота, мм	Кол-во изделий в кольце, шт.	Стандартная упаковка, шт.
32/90	32	83	25,5 (24,5 на скосе)	1	600
32/110	32	103	35,5 (34,2 на скосе)	1	600
32/125	32	116,6	42,3 (41,5 на скосе)	1	600
42/110 (старое название 42/90)	40	97,6	28,8 (26 на скосе)	1	500
42/125 (старое название 42/110)	40	111	35,5 (33 на скосе)	1	500
<b>Ленточные Опоры центрирующие</b>					
57/125			30.5	1	1000
57/140			37.5	1	1000
76/140			28.5	1	1000
76/160			38.5	1	700
89/160			31.5	1	600
89/180			41.5	1	600
108/180			31.5	1	500
108/200			41	1	500
<b>Кольцевые Опоры центрирующие</b>					
133/225	133	223	41	1	300
133/250	133	245	53	1	300
<b>Сегмент центрирующей опоры</b>					
Размер	Маркировка предлагаемых сегментов	Высота, мм +/- 0,3	Кол-во изделий в кольце, шт.	Стандартная упаковка, шт. (склад КП/ОЗ)	
159/250	h=41	h=41	2	400	
159/250 ОЦ	h=41	h=41	2	400	
159/280	h=54	h=53,5	2	350	
159/280 ОЦ	h=57 и h=59	h=57 и h=59	2	350	
219/315	h=41	h=41	3	350	
219/315 ОЦ	h=46	h=46	3	350	
219/355	h=57, h=59, h=60	h=57, h=59, h=60	3	300	
219/355 ОЦ	h=65	h=65	3	350	
273/400	h=53,5 и h=54	h=53,5	3	230 / 250	
273/400 ОЦ	h=61	h=61	3	200 / 250	
273/450	h=79	h=78,5	3	200 / 230	
273/450 ОЦ	h=85	h=85	3	200 / 210	
325/450	h=53,5 и h=54	h=53,5	4	200 / 210	
325/450 ОЦ	h=57, h=59, h=60	h=57, h=59, h=60	4	170 / 210	
325/500	h=76, h=79	h=75,5, h=79	4	150 / 180	
325/500 ОЦ	h=85	h=85	4	150 / 180	
426/560	h=57	h=57	5	140 / 160	
426/560 ОЦ	h=65	h=65	5	140 / 160	

Размер	Маркировка предлагаемых сегментов	Высота, мм +/- 0,3	Кол-во изделий в кольце, шт.	Стандартная упаковка, шт. (склад КП/ОЗ)
426/630	h=89	h=88,5	5	150
				150
426/630 ОЦ	h=95, h=100	h=94,5, h=100	5	
530/710	h=75, h=76, h=79	h=75, h=75,5, h=79	6	
530/710 ОЦ	h=85	h=85	6	
630/800	h=69, h=72	h=68,5, h=72	7	
630/800 ОЦ	h=79, h=81	h=79, h=80,6	7	
720/900	h=72, h=73, h=75	h=72, h=73, h=74,5	8	
720/900 ОЦ	h=85	h=85	8	
820/1000	h=72, h=73	h=72, h=73	9	
820/1000 ОЦ	h=85, h=89	h=85, h=88,5	9	
820/1100	h=115 максимальный	h=114	9	
820/1100 ОЦ	h=115 максимальный	h=114	9	
920/1100	h=69, h=72	h=68,5, h=72	10	
920/1100 ОЦ	h=85, h=89	h=85, h=88,5	10	
920/1200	h=115 максимальный	h=114	10	
920/1200 ОЦ	h=115 максимальный	h=114	10	
1020/1200	h=69, h=72	h=68,5, h=72	11 и более	
1020/1200 ОЦ	h=85	h=85	11 и более	

<b>Пробка коническая полиэтиленовая</b>
<b>Держатель ОДК</b>

### Заглушки наружного типа для труб Ду 32 – 426 мм

Наименование / маркировка:	Диаметр наружный	Кол-во в упаковке
ДУ 32	32	
ДУ 38	38	
ДУ 42	42	
ДУ 45	45	
ДУ 50	57	1000
ДУ 65	76	800
ДУ 80	89	700
ДУ 100	108	500
ДУ 125	133	350
ДУ 150	159	250
ДУ 200	219	150
ДУ 250	273	120
ДУ 300	325	90
ДУ 400	426	60

Соответствует требованиям ТУ 22.29.29-001-58258921-2020.

Наше предприятие более 15-ти лет производит **центрирующие опоры (центраторы)** всех типов и размеров для теплоизоляции труб ППУ по ГОСТу № 30732 – 2006, а также заглушки всех размеров для торцевых участков труб, пробки и держатели ОДК. Продукция производится из ПП, ПНД, ПВД высокого качества и упакована в мешки, удобные для транспортировки.